

# Emballager til flydende affald

## Anvendelse

### Spunstromle af plast

F.eks. Olieemulsioner, vaskevand med rester af kemikalier, surt eller basisk affald.

### Spunstromle af jern

F.eks. Olieemulsioner, vaskevand med rester af kemikalier, surt eller basisk affald.

### Dunke af jern

F.eks. Olieemulsioner, vaskevand fra akrylmaling og oliemaling, surt eller basisk affald.



Varenummer	Produkt	Brutto vægt-grænse (kg)	UN-godkendt
1TPX	220 l spunstromle plast	250	Y godkendt
1TJY	200 l spunstromle jern	250	X godkendt
Dk25	25 l dunk plast	30	X godkendt

**Husk altid:** Emballagen behøver ikke være ny, men den skal overholde reglerne for transport og mærkning

**Det vil sige at:**

- Emballagen skal være egnet til det affald, den indeholder
- Emballagen skal kunne lukkes forsvarligt
- Udvendige rester af affald på emballagen skal fjernes
- Vægtgrænserne for emballagetypen skal overholdes
- Sonfor Kemi sikrer, at emballagen overholder frist for UN-godkendelse

Kontakt Sonfor Kemi ved tvivl om valg af emballagetype.

# Emballager til fast affald

## Anvendelse

### Spændelågsfade af plast

F.eks. Fast organisk og uorganisk kemisk affald, Malingsrester, Spraydåser.

### Spændelågsfade af jern

F.eks. Fast organisk og uorganisk kemisk affald, Malingsrester, Spraydåser.



Varenummer	Produkt	Brutto vægt-grænse (kg)	UN-godkendt
1FPX	220 l spændelågsfad plast	318	X godkendt
2SPX	120 l spændelågsfad plast	225	X godkendt
		256	Y godkendt
4FPX	60 l spændelågsfad plast	88	X godkendt
8FPX	30 l spændelågsfad plast	61	X godkendt
1FJY	200 l spændelågsfad jern	200	Y godkendt
4fjy	60 l spændelågsfad jern	65	Y godkendt

**Husk altid:** Emballagen behøver ikke være ny, men den skal overholde reglerne for transport og mærkning

**Det vil sige at:**

- Emballagen skal være egnet til det affald, den indeholder
- Emballagen skal kunne lukkes forsvarligt
- Udvendige rester af affald på emballagen skal fjernes
- Vægtgrænserne for emballagetyper skal overholdes
- Sonfor Kemi sikrer, at emballagen overholder frist for UN-godkendelse

Kontakt Sonfor Kemi ved tvivl om valg af emballagetype.

# Returemballager

## Anvendelse

### Container

Primært fast affald

F.eks. Fast organisk og uorganisk kemisk affald, Malingsrester, Spraydåser.

### Box

Som OVERPACK til ”kendt”, dokumenteret affald i dunke og småemballager



Varenummer	Produkt	Mål (mm)	Netto vægt-grænse (kg)	Egenvægt (kg)	UN-godkendt
KKCT6	Container, plast, væsketæt, frost-, varme- og kemikalibestandig, 660l.	L1260; D765; H1235	274	41	Y
KKBOX	Box, plast, frost- og varmebestandig, m. låg og lås, 425l. + en plastsæk - skal være i.	L1110; B713; H538	180 340	60	X Y

**Husk altid:** Emballagen behøver ikke være ny, men den skal overholde reglerne for transport og mærkning

**Det vil sige at:**

- Emballagen skal være egnet til det affald, den indeholder
- Emballagen skal kunne lukkes forsvarligt
- Udvendige rester af affald på emballagen skal fjernes
- Vægtgrænserne for emballagetyper skal overholdes
- Sonfor Kemi sikrer, at emballagen overholder frist for UN-godkendelse

Kontakt Sonfor Kemi ved tvivl om valg af emballagetype.